




Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name

Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	6 - 37
Drehzahl max.	speed max.	1/min	1001
Gewicht	weight	kg	3,9
Federkraft	spring pressure	N	12 - 30
Federweg	spring travel	mm	50

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert ! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.			Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Schutzvermerk ISO 16016 beachten			Toleranzen fuer Lochabstaende und Lochabstandsmaesse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: ±0,02 Gewinde und Bohrungen bis Ø5,5: ±0,1 über Ø5,5: ±0,2			
Oberflaechen ohne weitere Angaben:			Gewicht: ca. 3.90 kg						
Bohrungen <div>✓ Rz63</div>						EST Elektronische Schraub- + Steuerungstechnologie GmbH & Co. KG Kreidestr. 5 73432 Aalen-Ebnat Germany			
Passbohrungen <div>✓ Rz16</div>									
Kanten DIN ISO 13715 <div><div>-0,1</div><div>-0,5</div></div> 		Werkstoff			Benennung ESX103DRX40AZX150				
Ursprung		gehaertet							
		Oberflaechenschutz							
		Farbe							
70082420 Baugruppe		gez.	09.08.2016	Joas	Massstab 1:2	Zeichnungsnummer 70082420		Rev.Nr. 00	Format A3
gepr.	02.09.2016	Joas							