




Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /  
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	27 - 270
Drehzahl max.	speed max.	1/min	266
Gewicht	weight	kg	9,0
Federkraft	spring pressure	N	20 - 40
Federweg	spring travel	mm	50

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.			Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mk Schutzvermerk ISO 16016 beachten			Toleranzen fuer Lochabstoende und Lochabstandsmaesse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: ±0,02 Gewinde und Bohrungen bis Ø3,5: ±0,1 über Ø3,5: ±0,2			
Oberflaechen ohne weitere Angaben:			Gewicht: ca. 9,00 kg						
Bohrungen			✓ Rz63						
Passbohrungen			✓ Rz16						
EST Elektronische Schraub- + Steuerungstechnologie GmbH & Co. KG Kreidestr. 5   73432 Aalen-Ebnat   Germany									
Kanten DIN ISO 13715		Werkstoff			Benennung				
					ESX227DRX270DWAX270AZX250				
Ursprung		gehaertet			Zeichnungsnummer				
		Oberflaechenschutz							
		Farbe							
70082458 Baugruppe		gez.	26.08.2016	Boßler	Massstab 1:2	70082458		Rev.Nr.	Forma
		gepr.	26.08.2016	Boßler				00	A2