



Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /
Socket adapter has to be ordered separately

| Technische Daten - technical data | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-------|----------|
| Drehmoment | torque | Nm | 30 - 291 |
| Drehzahl max. | speed max. | 1/min | 486 |
| Gewicht | weight | kg | 17,8 |
| Federkraft | spring pressure | N | 20 - 40 |
| Federweg | spring travel | mm | 50 |

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert!
XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle.
Fehlt XXXX, dann Position beliebig.

Oberflaechen ohne weitere Angaben:

Bohrungen \checkmark Rz63

Passbohrungen \checkmark Rz16

Algemeintoleranzen DIN ISO 2768-mk
Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Gewicht: ca. 17.80 kg

AMT

EST Elektronische Schraub- +
Steuerungstechnologie GmbH & Co. KG
Kreidestr. 5 | 73432 Aalen-Ebnat | Germany

Benennung

ESX329WRX300DWAX300AZX350

Zeichnungsnummer

70082470

Rev.Nr.

00

Format

A2

Zustand: Freigegeben

Plotdatum: 27.10.2016

Vers.Nr. 8