




Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name

Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	62 - 617
Drehzahl max.	speed max.	1/min	216
Gewicht	weight	kg	21,5
Federkraft	spring pressure	N	24 - 72
Federweg	spring travel	mm	60

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert ! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mk Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Toleranzen fuer Lochabstoende und Lochabstandsmaesse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: ±0,02 Gewinde und Bohrungen bis Ø3,5: ±0,1 über Ø3,5: ±0,2	
Oberflaechen ohne weitere Angaben:		Gewicht: ca. 21.50 kg			
Bohrungen		✓ Rz63			
Passbohrungen		✓ Rz16			
Kanten DIN ISO 13715		Werkstoff		Benennung	
				ESX461AODX460-800	
70082482 Ursprung		gehaertet		Zeichnungsnummer	
		Oberflaechenschutz			
		Farbe			
70082483 Baugruppe		gez.	16.09.2016	Joas	Massstab 1:2
		gepr.	20.09.2016	Joas	
Zustand: Freigegeben				Plotdatum: 14.11.2016	
				Rev.Nr.	Forma
				00	A2