




Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name

Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	4 - 37
Drehzahl max.	speed max.	1/min	938
Gewicht	weight	kg	4,5
Federkraft	spring pressure	N	12 - 30
Federweg	spring travel	mm	50

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert ! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.			Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mk Schutzvermerk ISO 16016 beachten			Toleranzen fuer Lochabstoende und Lochabstandsmaesse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: ±0,02 Gewinde und Bohrungen bis Ø5,5: ±0,1 über Ø5,5: ±0,2				
Oberflaechen ohne weitere Angaben:			Gewicht: ca. 4.50 kg							
Bohrungen ✓ Rz63						EST Elektronische Schraub- + Steuerungstechnologie GmbH & Co. KG Kreidestr. 5 73432 Aalen-Ebnat Germany				
Passbohrungen ✓ Rz16										
Kanten DIN ISO 13715  $\begin{matrix} -0,1 \\ -0,5 \end{matrix}$			Werkstoff			Benennung				
70082431 Ursprung			gehaertet			ESX103ZWRX40AODX150-40				
			Oberflaechenschutz							
			Farbe							
70082486 Baugruppe			gez.	01.09.2016	Joas	Massstab 1:2	Zeichnungsnummer 70082486		Rev.Nr. 00	Forma A2
			gepr.	20.09.2016	Joas					