



Technische Daten - technical data

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert! XXXX zeigt die Position tier der Markiertelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m Schutzvermerk ISO 16719 beachten		Toleranzen fuer Lochabstände und Lochabstandsmaße zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: $\pm 0,02$ Gewinde und Bohrungen bis Ø3,5: $\pm 0,1$ über Ø3,5: $\pm 0,2$	
Oberflächen ohne weitere Angaben:		Gewicht: ca. 25,50 kg			
Bohrungen		✓ Rz63		EST Elektronische Schraub- + Steuerungstechnologie GmbH & Co. KG	
Passbohrungen		✓ Rz16		Kreidestr. 5 73432 Aalen-Ebnat Germany	
Kanten DIN ISO 13715		Werkstoff		Benennung ESX461ZWRX800WX4 AODX460-800	
		gehärtet			
		Oberflächenschutz			
Ursprung		Farbe			
70082516		gez.	24.08.2016	Boßler	Zeichnungsnummer 70082516
Baugruppe		gepr.	24.08.2016	Boßler	
				Massstab	Rev.Nr.
				1:2	00 A1

Vers. Nr. 6