




Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	10 - 48
Drehzahl max.	speed max.	1/min	381
Gewicht	weight	kg	1,2
Federkraft	spring pressure	N	15 - 33
Federweg	spring travel	mm	25

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert ! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Toleranzen fuer Lochabstoende und Lochabstandsmaesse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: $\pm 0,02$ Gewinde und Bohrungen bis $\varnothing 5,5$: $\pm 0,1$ über $\varnothing 5,5$: $\pm 0,2$	
Oberflaechen ohne weitere Angaben:		Gewicht: ca. 1,32 kg			
Bohrungen \checkmark Rz63				EST Elektronische Schraub- + Steuerungstechnologie GmbH & Co. KG Kreidestr. 5 73432 Aalen-Ebnat Germany	
Passbohrungen \checkmark Rz16					
Kanten DIN ISO 13715 		Werkstoff		Benennung KSX1048ZF25	
Ursprung		gehaertet			
		Oberflaechenschutz:			
		Farbe:			
70121595 Baugruppe		gez. 03.11.2017 Alim	Massstab 1:1	Zeichnungsnummer 70121595	
		gepr. 20.03.2019 Janicek		Rev.Nr. 00 Format A2	