




Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name

Schlüsselkopf muss separat bestellt werden
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	15 - 58
Drehzahl max.	speed max.	1/min	299
Gewicht	weight	kg	2,45
Federkraft	spring pressure	N	15 - 33
Federweg	spring travel	mm	25

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert ! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mk Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Toleranzen fuer Lochabstoende und Lochabstandsmaesse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: ±0,02 Gewinde und Bohrungen bis Ø3,5: ±0,1 über Ø3,5: ±0,2	
Oberflaechen ohne weitere Angaben:		Gewicht: ca. 2,58 kg			
Bohrungen		✓ Rz63		 EST Elektronische Schraub- + Steuerungstechnologie GmbH & Co. KG Kreidestr. 5 73432 Aalen-Ebnat Germany	
Passbohrungen		✓ Rz16			
Kanten DIN ISO 13715					
Werkstoff		Benennung		KSX1058WF25	
gehaertet					
Oberflaechenschutz:					
Farbe:					
Ursprung		Zeichnungsnummer			
70121613		gez. 27.03.2019 M. Rathgeb		Massstab 1:2	
Baugruppe		gepr. 28.03.2019 M. Rathgeb		70121613	
				Rev.Nr. 00	
				Forma A2	

Plotdatum: 15.01.2020

Vers.Nr. 12